


■三节式 -20 宽轻载型



1代号	产品类别		宽度		材质		表面处理		
0105			见反	滑轨	滚珠座	滚珠	滑轨	滚珠座	滚珠
SRBE20T	三节式	全长 伸展	20	SPCC	SECC	SWCH	镀锌	镀锌 钢板	-

▲按根销售。 ▲滑轨安装请使用 M3 扁头或 M3 圆头螺钉。 ▲垂直,平行安装。 ▲最大负载 2016』刷。 ▲承重与负载仅供参考。





SRSE20T

订购规格示例

●代号 **2** L SRBE20T L400



●代号 (A) 17年 (A) B (C) B (N/2 ↑) (kg/pcs) (kg/pcs) (kg/pcs) (A) 17年 (A) 145 160 170 0.10 170 0.10 170 0.16 17	型号 		行程 Q	Α	В	С	D	额定负载	参考重量
250 280 - 195 210 190 0.16 300 329 - 160 245 260 200 350 379 210 295 310 0.13	●代号	② L (滑轨长度)	D ±rei	Α				(N/2 个)	(kg/pcs)
250 280 195 210 190 0.16		200	231		-	145	160	170	0.10
350 379 210 295 310 200 0.13	SRBE20T	250	280			195	210	190	0.16
350 379 210 295 310 0.13 SRBE20T		300	329	-	160	245	260	200	0.13
		350	379		210	295	310	200	0.13
		400	428	428		345	260	185	0.14
450 477 205 310 395 410 160 0.16		450	477	205	310	395	410	160	0.16
500 526 230 360 445 460 130 0.17		500	526	230	360	445	460	130	0.17
550 575 255 410 495 510 100 0.18		550	575	255	410	495	510	100	0.18



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7工作日	现询



1~9	10~			
100%	现询			