

螺纹型胀紧套 标准型



大批量
订购
bulk order

产品特点: 拧紧圆螺母即可完成安装, 适用于中小直径的轴与轮毂联接, 将配套的垫圈锁紧圆螺母后可防止胀紧套轴向移动, 保持扭矩传递的可靠性, 即使轮毂内孔轴向长度略小于尺寸 h 也可安装使用。



①代号 ESM	主体材质 45#	表面处理 -
------------	-------------	-----------

材质备注: 若有特殊需求可提供 45# 无电解镀锌、SUS304 材质的同规格产品。请联系销售工程师。
 ▲符合国标 JB/T 7934-1999 Z19A 胀紧套标准。


轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6 以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2 以下

▲拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。

订购编号示例

①代号	-	②内径 dr	-	③外径 D
ESM	-	19	-	30



①代号	主要尺寸					额定负荷		接触面压强		开槽螺母		螺钉锁紧 扭矩 (N·m)	
	②内径 dr	③外径 D	D1	H	h1	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	轴 (Mpa)	毂 (Mpa)	螺距	规格		Ts
						Ft	Mt	Ps	Ph				
ESM	14	25	32	16.5	6.5	5.1	38	200	110	1	M20	95	
	15	25				5.1	41	185	110			95	
	16	25				5.1	43	174	110			95	
	17	26				5.9	53	164	107			160	
	18	30				6.9	58	185	112			160	
	19	30	38	18		6.9	62	176	112		160		
	20	30				6.9	66	167	111		160		
	22	32				6.9	68	172	115		160		
	24	35				9.1	105	185	127		220		
	25	35				9.1	110	178	127		220		
	28	36	45	18	9.1	110	179	124	220				
	28	40			11.1	150	188	131	340				
	30	40			11.1	160	164	123	340				
	32	42			11.1	160	154	117	340				
	35	45			13.1	220	153	120	480				
	36	45	52	19.5	7	11.1	160	154	117	340			
	38	48			13.4	240	149	120	480				
	38	50			14	250	141	112	480				
	40	50			14	250	141	112	480				
	42	55			15.1	310	124	93	680				
	45	55	65	24.5	8	15.1	310	120	93	680			
	45	57			15.2	350	120	87	680				
	48	62			17.7	400	122	96	870				
	50	60			17.7	400	122	96	870				
	50	62			20.8	500	135	105	970				
	55	65	70	25.5	10	20.8	520	130	105	970			
	55	68			20.8	540	130	105	970				
	56	68			22	580	100	84	1100				
	60	70			22	580	100	84	1100				
	60	73			22	610	101	82	1100				
	63	79	80	27.5	12	27.6	821	113	93	1300			
	63	79			27.6	821	113	93	1300				
	65	79			31.1	980	107	86	1600				
	65	79			32	1010	104	86	1600				
	70	84			35.4	1240	110	92	2000				
	ESM	6 天发货	小单	1~20	21~	大单	21~	正常	报价	交货期	正常	报价	交货期
				21~	21~		正常		报价				

G5
手柄/手
拉门组
件/合
手轮